

Ilma-vesilämpöpumppu

- Ilma-vesilämpöpumppu toisen lämmitysmuodon rinnalle
- Tehontarpeeseen mukautuva Split-ulkoyksikkö
- Mallit 6, 8, 12 ja 16
- Käyttöalue -20 °C asti
- Tuottaa max. 58-asteista vettä
- Helppokäyttöinen, suomenkielinen käyttövalikko
- MyUpway-etävalvonta vakiona
- Jäähdytys lisävarusteella



Jäspi Basic Split -järjestelmä on suunniteltu asennettavaksi kiinteistön nykyisen lämmitysjärjestelmän rinnalle. Järjestelmän vakiovarustuksessa on otettu huomioon yleisimpien lämmitysjärjestelmien (öljy, sähkö, puu-varaaja -yhdistelmät) asettamat vaatimukset ilma-vesilämpöpumpulle.

Vakiotoimitukseen kuuluu kaikki asennuksessa tarvittavat varusteet, (ei kylmäaineputki).

Järjestelmä voidaan päivittää Jäspi Tehowatti Air Splitiksi haluttaessa myöhemmin.



Energialuokka: Järjestelmä lattialämmityksessä



Etävalvonta

Tekniset tiedot		6	8	12	16
LVI-numero					
Mitat K x L x S	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 410	1300 x 970 x 370
Paino	kg	46	60	74	105
Pohjalaatan suositellut mitat L x S	mm	800 x 850			
Maatelineen mitat K x L x S	mm	400 x 720 x 510	400 x 720 x 580		
Energiamerkintä *		A+++/A++			
SCOP lattia/patterilämmitys **		3,65/2,97	3,55/2,78	3,63/2,85	3,68/2,9
Äänenpainetaso ***	dB(A)	37	41	44	48
Asennus		LVI-asentaja tai kylmäasentaja (kylmäluvat)			
Kompressori		Inverter / Twin Rotary			
Kylmäainemäärä (410A) ****	kg	1,5	2,55	2,90	4,0
Kylmäaineputken koko, kaasu - neste		1/2" - 1/4"		3/8" - 5/8"	
Kylmäaineputken max. pituus	m	30			15
Sulakekoko, ulkoyksikkö	A	1 x 16		1 x 16/20/25	1 x 25
Tekniset tiedot, Splitbox kuumakaasuvaihdin		6	8-12		16
Mitat K x L x S	mm	490 x 320 x 200			
Paino	kg	18			19,5
Sulakekoko	A	1 x 10			
Tekniset tiedot, MCU ohjausyksikkö					
Mitat K x L x S	mm	410 x 360 x 120			
Paino	kg	5,15			
Sulakekoko	A	1 x 10			

* Järjestelmä 35/55 °C. ** Kylmä ilmasto. *** Ulkoyksikön äänenpainetaso 2 metrin etäisyydellä vapaassa tilassa.

**** SPLIT 6: Jos kylmäaineputkien pituus on yli 15 m, kylmäainetta pitää lisätä 0,02 kg/putkimetri.

SPLIT 8/12/16: Jos kylmäaineputken pituus ylittää 15 m, kylmäainetta on lisättävä 0,06 kg/m.

Vakiovarusteet toimituksen mukana
Splitbox kuumakaasuvaihdin
Latauspumppu
Eristetty kondenssiveden poistoputki 3 m sis. jälkilämmityskaapeli
Maateline, kuumasinkitty, säätöjaloin
MCU 40 ohjausyksikkö
AR 1 apurele (sähkökattilan tai -vastuksen ohjaus)
Toimilaite 230 V (öljykattilan tai energiavaraajan shuntin ohjaus)

Viilennyskonvektorit*	LVI-nro
Cool W3	5360187
Cool W4	5360188
Cool R5	5360189
Basic aktiivihiilennyspaketti	5058527

*Viilennys Basic Splitin kanssa: tarvitaan aktiivihiilennyspaketti ja konvektori.


Lisävarusteet	Tuoteno
Lisäshunttisarja alle 80 m ²	M02556
Lisäshunttisarja yli 80 m ²	M02691

Muut lisävarusteet myynnistämme.


Jäspi Basic Split

Mitat taulukossa


6




8



12




16




Kytkentäkaavio L000541:

Jäspi Basic Split öljykattilan rinnalla



Kytkentäkaavio L000544:

Jäspi Basic Split sähkökattilan rinnalla



Kytkentäkaavio L000700:

Jäspi Basic Split puukattilan ja energiavaraajan rinnalla

